

VELUPUR GL

TYPE

Velupur GL is een harde, sterke, semiglanzende 2-komponenten airless verspuitbare verf, op basis van Polyurethaan, vooral geschikt voor belijningen op beton op plaatsen waar hoge slijtvastheid, zeer geringe vervuiling en goede reinigbaarheid prevaleren boven een hoge stroefheid. Bij uitstek geschikt voor fabriekshallen, distributiehallen, parkeergarages e.d.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur

Wit en RAL verkeerskleuren.

Overige kleuren zijn op navraag leverbaar.

Soortelijk gewicht

1,24 – 1,45 gram/cm³ afhankelijk van de kleur

Soortelijk gewicht

1,07 gr/cm³ (verharder)

Vaste stofgehalte

ca. 65%

Vlampunt

-4°C

Aanbevolen laagdikte

350 - 400 micron nat

Verbruik

450 – 55 gram/m² Velupur GL nat voor een natte laagdikte van 350 – 400 micron.

Stofdroog

Minder dan 30 minuten

Belastbaar

Na tenminste 10 uur

Houdbaarheid

Tenminste 1 jaar in originele verpakking

VERWERKING

Methode

Kwast, roller of spuit (ook airless).

Gebruik zo nodig tape voor het maken van symbolen en/of lijnen en verwijder de tape direct na het aanbrengen.

Mengverhouding

20 volumedelen Velupur Verharder op 80 volumedelen Velupur GL basis

Potlife (gemengd)

8 uur

Verwerkingstemperatuur

Min. 5 °C

Verdunner

Uitsluitend verdunnen met Verdunner VG44

Schoonmaken

Met Verdunner VG44 of Verdunner VG40

VERPAKKING

5 liter sets (basis + verharder)